

## PC INDUSTRIALI

### Caratteristiche di base:

- CPU 5x86 133 MHz
- Hard Disk 3,2 Gb o superiore
- Floppy Disk 3,5" 1,44 Mb
- DRAM 16 Mb (espandibile fino a 64 Mb)
- Grado di protezione frontale IP65
- Alimentazione 18 Vac/24 Vdc 100 W

<b>CODICE</b>	<b>ARTICOLO</b>
A2018051	<b>PC 94B</b> Display LCD 9,4" VGA monocromatico Tastiera a membrana 68 tasti Dimensioni mm 500 x 250 x 110
A2018052	<b>PC 104C</b> Display LCD 10,4" VGA TFT colore Tastiera a membrana 83 tasti Dimensioni mm 500 x 250 x 110
A2018053	<b>PC 121C</b> Display LCD 12,1" SVGA STN colore Tastiera a membrana 98 tasti Dimensioni mm 380 x 525 x 125

La fornitura del PC comprende il trasformatore 220/18 Vac completo di apposito cavo di connessione. Come configurazione base i PC industriali sono equipaggiati con sistema operativo MS-DOS 6.22.

### OPTIONAL

- CPU con processore Pentium 200 MHz
- Mouse integrato nella tastiera (solo su PC104C e PC121C)
- Display LCD 12,1" SVGA TFT colore su PC 121C

Il grado di protezione frontale è IP65 anche con mouse integrato nella tastiera.



s.p.a. Via Vittorio Veneto, 4 – I-20094 CORSICO (MI) – Tel. ++39.02.4519561  
Fax ++39.02.45103406 E-mail: elapsa@tin.it URL: www.elap.it